

XPert VARIO-ROLL THERMO

TECHNISCHES MERKBLATT

Beschreibung/Anwendung – Einfach und schnell zu verlegende First- und Gratrolle in zweiteiliger Ausführung. Zur dauerhaften Be- und Entlüftung des First- und Gratbereiches. Sehr flexibler, thermisch mit den Alu-Streifen verschweißter Mittelstreifen. Einfach auf der First- oder Gratlatte auszurollen und zu befestigen.

Technische Daten

Eigenschaft	Wert
Material	Dichtstreifen Aluminium 120 my AA 1200 Mittelstreifen aus Kunststoff
Lackierung:	UV - beständiger PET-Lack
Farben	Schwarz
Breite	360 mm (+ 2/-5 mm)
Materialstreckung	31%
Klebestreifen	kaltselbstklebender Butylkautschukklebestreifen mit abziehbarer Schutzfolie
Breite Klebestreifen	15 mm
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +90°C
Brandverhalten/ Baustoffklasse	Klasse E (EN 13501-1)/ B 2
Lüftungsquerschnitt	Ca. 200 cm ² pro Verlegemeter
Verarbeitungstemperatur	> +5°C
Verpackungseinheit	20 lfm / Karton (4 Rollen à 5 m)
Länge Rolle	5 m (+ 20/ - 50 mm)

Die Werte unterliegen Toleranzen. Ohne Angabe gilt die branchenübliche Toleranz gemäß Norm, Material und Eigenschaft.

Verarbeitung – First- bzw. Gratlattenhöhe je nach Dacheindeckungsmaterial einstellen. **Xpert Vario-Roll Thermo** mittig auf First- oder Gratlatte abrollen und an die Eindeckung anformen, anschließend antackern oder nageln. Schutzfolie von Klebestreifen abziehen, hierbei darauf achten, dass der Untergrund frei von losem Material, trocken, fett- und staubfrei ist. Stark verschmutzte oder poröse, sandige Oberflächen reinigen und falls erforderlich, mit Primer (Haft- Fix-Primer) verfestigen. Seitenabdichtstreifen auf Dacheindeckung verlegen und von Hand oder mit Rolle fest andrücken und spannungsfrei, ohne anliegende Zugkraft, verkleben. First-/Gratziegel oder First-/Gratstein aufsetzen und mit Firstklammer befestigen.

Lagerung – **Xpert Vario-Roll Thermo** kann in seiner Originalverpackung bei trockenen und kühlen Bedingungen von bis ca. 30°C mindestens ein Jahr lang gelagert werden. Andere Lagerbedingungen können ein schwieriges Ablösen der Schutzfolie bei der Montage verursachen. **Xpert Vario-Roll Thermo** ist nach fachgerechter Verlegung wartungsfrei.

Wartung – Xpert VARIO-Roll Fol ist nach fachgerechter Verlegung wartungsfrei.

Hinweis – Sämtliche Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand unserer technischen Erfahrungen zum Zeitpunkt der Erstellung. Gegebenenfalls sind diese bei Bedarf etwaigen Veränderungen anzupassen. Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.